















Vrut 4 x 40		Délka					kg/bal.	Bal.	Bal.	
	Pro kotvení krycích profilů a viditelné kotvení. PHLava PZ2. Materiál: nerez. ocel A2	40	X		X	X	10 ks	0,028	66	79
		40	X		X	X	100 ks	0,28	500	600
Vrut s válcovou hlavou		Délka					kg/bal.	Bal.	Bal.	
	Pro kotvení krycích profilů na rozích. Hlava PH 2. Materiál: nerez. ocel A2	16	X				100 ks	0,16	164	197
		16		X			100 ks	0,16	164	197

Název / typ	Rozměr [mm]	Světle eloxovaná	Tmavě eloxovaná	Šedá	Černá	Bílá	Hnědá	Hmotnost	Cena Kč bez DPH   vč. DPH 20%	
									kg/bm	bm
<b>Startovací profil P</b>	Délka							kg/bm	bm	bm
	Spodní profil pro počátek montáže při vodorovném kladení. Materiál: hliník	5500	X					1,0	185	222
<b>Vrstevní profil</b>	Délka							kg/bm	bm	Bm
	Spodní profil pro počátek montáže při svislém kladení. Materiál: hliník	5500	X					0,3	194	233
		5500		X		X		0,3	200	240
<b>Krycí a napojovací profily</b>	Délka							kg/bm	bm	bm
	<b>Z profil 1</b> Jako krycí profil pro styčné spáry svisle kladených profilů structura, spojovacích profilů F a rohových profilů C. Materiál: hliník	5500	X					0,322	190	228
		5500		X		X		0,322	198	238

	<b>Z profil 2</b> Jako krycí profil pro styčné spáry svisle kladených profilů structura. Materiál: hliník	5500	X					0,315	183	220
		5500		X			X		0,315	192
	<b>Krycí profil</b> Pro krytí podílných spár na vodorovně kladených profilech. Materiál: hliník	5500	X					0,4	266	319
		5500		X			X		0,4	275
	<b>Krycí úhel 30/20</b> Zakončovací profil pro profily structura. Materiál: hliník	5500	X					0,26	157	188
		5500		X			X		0,26	168
	<b>Napojovací profil F</b> Pro ostění oken, zakončení u střechy atp. Materiál: hliník	5500	X					0,4	261	313
		5500		X			X		0,4	274
	<b>Rohový profil C</b> Rohový zakončovací profil, dvě části. Krycí profil je uchycen po montáži a je zajištěn dvěma vruty s válc. hlavou 3,9 x 16 mm. Materiál: krycí profil: eloxovaný nebo potažený hliník. Spodní profil: nepotažený hliník	5500	X					0,87	386	463
		5500		X			X		0,87	451

	<b>Krytka C</b> Pro zakrytí otevřených vrchních a spodních konců C profilů. Materiál: plast	45x45			X		X	X	0,009	23	28
<b>Větrací profily</b>		Délka							kg/bm	bm	bm
	<b>30 x 90 mm</b> <b>30 x 30 mm</b> Pro krytí zadních větracích otvorů. Materiál: plast	2500			X	X			0,36	113	136
		2500			X	X			0,18	73	88



Ceník je platný do vydání nového ceníku

Kontakty:

Mores a.s.  
Na Foliance 17  
120 00 Praha 2

e-mail : [mores@mores.cz](mailto:mores@mores.cz)

tel: 224 936 841, 241 403 291

web: [www.mojefasada.cz](http://www.mojefasada.cz)