








Vrut 4 x 40		Délka					kg/bal.	Bal.	Bal.	
	Pro kotvení krycích profilů a viditelné kotvení. PHLava PZ2. Materiál: nerez. ocel A2	40	X		X	X	10 ks	0,028	74	89
		40	X		X	X	100 ks	0,28	557	668
Vrut s válcovou hlavou		Délka					kg/bal.	Bal.	Bal.	
	Pro kotvení krycích profilů na rozích. Hlava PH 2. Materiál: nerez. ocel A2	16	X				100 ks	0,16	183	219
		16		X			100 ks	0,16	183	219

Název / typ	Rozměr [mm]	Světlo eloxovaná						Hmotnost	Cena Kč bez DPH vč. DPH 20%	
		Světlo eloxovaná	Tmavě eloxovaná	Šedá	Černá	Bílá	Hnědá		kg/bm	bm
Startovací profil P		Délka						kg/bm	bm	bm
	Spodní profil pro počátek montáže při vodorovném kladení. Materiál: hliník	5500	X					1,0	206	248
Vrstevní profil		Délka						kg/bm	bm	Bm
	Spodní profil pro počátek montáže při svislém kladení. Materiál: hliník	5500	X					0,3	216	260
		5500		X		X		0,3	223	268
Krycí a napojovací profily		Délka						kg/bm	bm	bm
	Z profil 1 Jako krycí profil pro styčné spáry svisle kladených profilů structura, spojovacích profilů F a rohových profilů C. Materiál: hliník	5500	X					0,322	212	254
		5500		X		X		0,322	221	265

	Krytka C Pro zakrytí otevřených vrchních a spodních konců C profilů. Materiál: plast	45x45			X		X	X	0,009	26	31
Větrací profily		Délka							kg/bm	bm	bm
	30 x 90 mm 30 x 30 mm Pro krytí zadních větracích otvorů. Materiál: plast	2500			X	X			0,36	140	168
		2500			X	X			0,18	82	98



Ceník je platný do vydání nového ceníku

Kontakty:

Mores a.s.
Na Foliance 17
120 00 Praha 2

e-mail : mores@mores.cz

tel: 224 936 841, 241 403 291

web: www.mojefasada.cz